



注：可能有尺寸变更的情况，如用于设计目的，请咨询确切尺寸。
使用前请务必仔细阅读《使用说明书》，充分确认注意事项后正确使用。

动力线插座定义			编码器插座定义		
定义	参考线色	端脚号	定义	参考线色	端脚号
U	红	1	SD+	蓝	4
V	白	2	SD-	蓝/黑	5
W	黑	3	-	-	1
GND	黄绿	4	-	-	2
			GND	屏蔽线	3
			+5V	红	7
			0V	黑	8
			-	-	6
			-	-	9

未注尺寸公差	
尺寸分段	公差(±)
>0~6	0.3
>6~30	0.8
>30~120	1.5
>120~400	2
>400	2.5

版权所有，未经书面许可，禁止部分或全部复制。 THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF KINGYO. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF KINGYO IS PROHIBITED.		项目名称 (TITLE 1) 部件名称 (TITLE 2) 零件名称 (TITLE 3) 材料 (MATERIAL)	200W电机	SHANGHAI RUKING AUTO-CONTROL SYSTEM CO., LTD 上海儒竞自动控制系统有限公司
FIRST ANGLE PROJECTION				
设计 (DRAWN)				
校对 (CHECKED)				
审核 (AUTHORIZED)				
批准 (APPROVED)				

比例(SCALE)	数量(QTY)	单重(WT)
1:1	1	
共1页 第1页 (SHEET 1 OF 1)		
图号(DRAWING NUMBER)		版本(REV)
HQ5M60-20D30J1		A0