



注：可能有尺寸变更的情况，如用于设计目的，请咨询确切尺寸。  
使用前请务必仔细阅读《使用说明书》，充分确认注意事项后正确使用。

动力线插座定义			编码器插座定义		
定义	参考线色	端脚号	定义	参考线色	端脚号
U	红	D	SD+	蓝	K
V	白	E	SD-	蓝/黑	L
W	黑	F	BAT+	蓝	T
GND	黄绿	G/H	BAT-	白	S
DC24V	黄	A	+5V	红	H
制动器	黄	B	0V	黑	G
			GND	屏蔽线	J

未注尺寸公差	
尺寸分段	公差(±)
>0~6	0.3
>6~30	0.8
>30~120	1.5
>120~400	2
>400	2.5

版权所有，未经书面许可，禁止部分或全部复制。 THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF KINGYO. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF KINGYO IS PROHIBITED.	
FIRST ANGLE PROJECTION	
设计 (DRAWN)	
校对 (CHECKED)	
审核 (AUTHORIZED)	
批准 (APPROVED)	

项目名称 (TITLE 1)	4KW带制动电机	SHANGHAI RUKING AUTO-CONTROL SYSTEM CO., LTD 上海儒竞自动控制系统有限公司		
零件名称 (TITLE 2)		比例 (SCALE)	数量 (QTY)	单重 (WT)
零件名称 (TITLE 3)	HQ5H180-400D20Q2外形图	1:1	1	
材料 (MATERIAL)		共1页 第1页 (SHEET 1 OF 1)		
		图号 (DRAWING NUMBER)	版本 (REV)	
		HQ5H180-400D20Q2	AO	